FICHE TECHNIQUE

RUB. 15 | CODE FT18-07/11 | DESIGNATION : **MATERIEL DE TOPOGRAPHIE**

LOT | PRIX : | **Nbre : 1 LOT pour LPL**

DESCRIPTIF

1 Tachéomètre

Caractéristiques techniques :

Grand écran lisible, précision : 9" (2,7 mgon) 4mm à 100m
Mesure de distances. Ecart type : ISO 17123-4, 3mm + 2 ppm
Portée 120m sans prisme, 250m sur prisme plat
Mémoire interne jusqu'à 15000 blocs
Avec distancemètre intégré, mémoire interne, interface RS232, port USB, plomb laser, 1 clavier, 1embase, 2 batteries Li-Ion , 1 chargeur, 1 prisme plat, pole 1 réflecteur, 1 câble de transfert mini USB, 1 manuel d'utilisation et une caisse de transport

2 Niveaux de chantier

Caractéristiques techniques :

Optique automatique
Grossissement 24x
Ecart type par km : 2 mm (double nivellement)
Ecart type à 30 m : 1,5 mm (mesure simple)
Entièrement étanche à l'eau et à la poussière (IP57 : immersion totale)
1 manuel et un coffret de transport

2 Lasermètre

Caractéristiques techniques :

Portée de 70 m, précision: ± 1.5 mm
IP 65 : Étanche à la poussière et aux jets d'eau
Mesure simple, mesure en continu, addition & soustraction, calcul de surface, volume avec les dimensions totales de la pièce (surface des murs, surface du sol, circonférence), fonction pythagore, mesure depuis l'avant ou l'arrière, historique des 10 derniers affichages, changement d'unité
Affichage 4 lignes, écran éclairé
1 manuel d'utilisation et un étui

1 Etoile de trépied

3 Trépieds en aluminium

2 Mires télescopiques en aluminium

Matériel conforme aux normes françaises et européennes en vigueur avec certificat de conformité

Machine livrée avec notices technique, d'installation et de maintenance avec schémas et liste des pièces de rechange, documents en français.

Livraison et mise en service. Enlèvement des emballages.

FORMATION DES PROFESSEURS SUR SITE.

Délai de garantie 2 ans minimum sur l'ensemble de la machine : pièces, main-d'œuvre et déplacement